

紫外線ランプキット UV Lamp KITs



軽量安価なスターランプキット
TLK-100/J
12V充電式

セット内容/
TL-100/12 12V-100W TITAN UV/Blueランプ
BP-12A/J バッテリー&チャージャー
UVS-40 紫外線カットゴーグル(黄色)
CR-800 蛍光剤クリーナー(240ml)

仕様/
照射距離/150cm
使用電球/100Wハロゲン球
UV強度/23,100μw/cm²(450nm:15cm)

*ハロゲン球のため、連続照射すると球切れしやすくなりますので、漏れの疑わしい箇所の方ショットずつでの使用をおすすめします。



超強力大型紫外線ランプキット
MLK-35M/J
12V充電・100V併用タイプ

セット内容/
ML-3500/J 超高照度UVランプ マキシマ3500
BP-12A/J バッテリー&チャージャー
UVS-30 紫外線カットゴーグル(透明)
CR-800 蛍光剤クリーナー(240ml)

仕様/
照射距離/約12.2m
使用電球/35WMDL(マイクロディスチャージライト)
UV強度/60,000μw/cm²(365nm:38cm)

*用途に応じ、広範囲を照射するフルードタイプ(拡散型)の反射板(BLE-35RAF)や、中範囲を照射するフィルター<2F350>なども取り揃えております。



最新型ハンディタイプUV LEDランプ
OPX-365/J
コードレス・充電タイプ

セット内容/
UV LEDランプ
オプティマックス365
(バッテリーチャージャー付)
UVS-30 紫外線カットゴーグル(透明)など

仕様/
照射距離/6m
使用電球/UV-A LED
UV強度/18,000μw/cm²(365nm:38cm)



ハンディタイプランプキット
TP-8690/J
コードレス・充電式タイプ

セット内容/
UV BlueLEDランプ
オプティマックス3000
(バッテリーチャージャー付)
UVS-40 紫外線カットゴーグル(黄色)

仕様/
照射距離/6m
使用電球/Super High Flux LED 3W
UV強度/4,600μw/cm²(450nm:38cm)

蛍光剤 Fluorescent Dyes

■ オイル(油圧作動油)用蛍光剤



OIL-GLO44-Q (946ml)

- 油圧作動油に対して、標準0.1%を添加(例:100リットルタンクに約100ml)。
- 黄緑色系発光タイプ。
- 色相の暗い(使い古した)オイルへの使用の際は、0.25%程度まで濃い目に添加してください。
- 燃料(ガソリン・軽油)や各種ギアオイルなど、各種鉱物油もしくはエステルベースのオイルなどにもご使用いただけます。ただし、植物油ベースのオイルには適合しません。

OIL-GLO33-Q (946ml)

- 油圧作動油に対して、標準0.1%を添加。
- 緑色系発光タイプ。
- オイル色相の変化の比較的小さい蛍光剤。その他用途などはOIL-GLO44-Qと同じです。



■ 水(グリコール)用蛍光剤

WD-802 (473ml)

- 水グリコールに対し、標準0.05%程度を添加。真水などに対しては、0.01%程度を添加。
- 蛍光剤を添加すると、色相を黄色く変色させます。色相が変わると問題がある場合は、下記のWD-801かWD-803をご使用ください。
- 紫外線ランプで照射すると漏れ箇所は、黄緑色に発光します。



WD-801 (473ml)

- 色相をほとんど変えない、透明タイプの蛍光剤。
- 漏れ箇所は青色に発光します。
- <ご注意:TLK-100/JとTP-8690/Jランプには適合しません。>



WD-803 (473ml)

- 色相を大きく変えない、中間タイプの蛍光剤。
- 漏れ箇所は黄緑色に発光します。



*水用蛍光剤は、大容量タイプガロン缶(3,785ml)も用意しております。 <品番:WD-802-Gなど>



「目の保護」と「蛍光剤のあざやかな発光」を見るため、必ずゴーグルをかけてご使用ください。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、ご使用ください。

このカタログの内容は2010年1月現在のものです。予告なく商品の一部が改良することがございますが、予めご了承願います。商品の色は印刷の関係で実際とは異なる場合があります。

総発売元

SHINYO SYOKAI
株式会社 眞洋商会
〒552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町3-3-21
TEL. 06 (6582) 5497 FAX. 06 (6582) 5495
URL : www.shinyo-syokai.com

代理店